

# ALDEBARAN FLATLITE 1200



TYPE	FLATLITE 1200 Standard	FLATLITE 1200 BN <sup>*1</sup>	FLATLITE 1200 BAT <sup>*2</sup>	FLATLITE 1200 BAT BN <sup>*3</sup>
Lysgiver	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED
Effekt	64 W	64 W	64 W	64 W
Mærkestrøm (24V)	2,7 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A
Lysstrøm	4.050 lm	4.050 lm	4.050 lm	4.050 lm
Lysfarve	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Dimensioner ca. (L x B x H)	1229 x 364 x 25 mm	1229 x 364 x 25 mm	1229 x 364 x 25 mm	1229 x 364 x 25 mm
Lampevægt ca.	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Temperatur/omgivelser	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C
Levetid/lampe ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Indgangsspænding	230 V	19-32 V DC	230 V	19-32 V DC
<b>Art-Nr. Fast fødeledning 4000K</b>	<b>14F1123002</b>	<b>14F1123001</b>	<b>14F1123052</b>	<b>14F1123051</b>
<b>Art-Nr. Stik/Samling 4000K</b>	<b>14F1123007</b>	<b>14F1123006</b>	<b>14F1123057</b>	<b>14F1123056</b>
<b>Art-Nr. Fast fødeledning 5000K</b>	<b>14F2123002</b>	<b>14F2123001</b>	<b>14F2123052</b>	<b>14F2123051</b>
<b>Art-Nr. Stik/Samling 5000K</b>	<b>14F2123007</b>	<b>14F2123006</b>	<b>14F2123057</b>	<b>14F2123056</b>

\*1 BN = Med filter

\*2 BAT = Til computerrum

\*3 BAT BN = Med filter til computerrum