

ALDEBARAN FLATLITE 300



TYPE	FLATLITE 300 Standard	FLATLITE 300 BN ^{*1}	FLATLITE 300 BAT ^{*2}	FLATLITE 300 BAT BN ^{*3}
Lysgiver	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED	SMD 5050 LED
Effekt	16 W	16 W	16 W	16 W
Mærkestrøm (24V)	0,66 A	0,66 A	0,66 A	0,66 A
Lysstrøm	1.013 lm	1.013 lm	1.013 lm	1.013 lm
Lysfarve	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Dimensioner ca. (LxBxH)	374 x 364 x 25 mm	374 x 364 x 25 mm	374 x 364 x 25 mm	374 x 364 x 25 mm
Lampevægt ca.	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Temperatur/omgivelser	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C	-40 °C til +59 °C
Levetid/lampe ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Indgangsspænding	230 V	19-32 V DC	230 V	19-32 V DC
Art-Nr. Fast fødeledning 4000K	14F1303002	14F1303001	14F1303052	14F1303051
Art-Nr. Stik/Samling 4000K	14F1303007	14F1303006	14F1303057	14F1303056
Art-Nr. Fast fødeledning 5000K	14F2303002	14F2303001	14F2303052	14F2303051
Art-Nr. Stik/Samling 5000K	14F2303007	14F2303006	14F2303057	14F2303056

*1 BN = Med filter

*2 BAT = Til computerbelysning

*3 BAT BN = Til computerbelysning med filter