

EMNE	UNIVERSAL 5012 LED	UNIVERSAL 5012-DIM	UNIVERSAL 5012-EM	UNIVERSAL 5012-M
Indgangsspænding	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC	110 - 240 V AC
Effekt	50 W	50 W	55 W	100% = 50 W 20% = 10 W
Lysstrøm ca.	4.500 lm	4.500 lm	4.500 lm	4.500 lm
Lysfarve	4000 °K - 4.500 °K	4000 °K - 4.500 °K	4000 °K - 4.500 °K	4000 °K - 4.500 °K
CRI	>80	>80	>80	>80
Akku type Lysstrøm Lystid	-	-	LI-ION 300 lm, 1h	-
Lysgiver	SMD 2835 LED	SMD 2853 LED	SMD 2853 LED	SMD 2853 LED
Levetid ca.	35.000 h	35.000 h	35.000 h	35.000 h
Temperatur/omgivelser	-20 °C til +45 °C	-20 °C til +45 °C	-20 °C til +45 °C	-20 °C til +45 °C
Dimensioner (LxBxH) ca.	1120 x 85 x 90 mm	1120 x 85 x 90 mm	1120 x 85 x 90 mm	1120 x 85 x 90 mm
Vægt ca.	2,7 kg	2,7 kg	2,85 kg	2,7 kg
Lysdæmper	-	1-10 V	-	-
Art.-Nr.:	1410000840	1410000844	1410000842	1410000841

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.